

エアバスターが運ぶ快適空間



オゾン脱臭器
Ozone Air Generator
AIR BUSTER

日本介護協会認定商品



6~50
畳

東京消防庁採用モデル



オゾン自動制御モニター(別売)

✓ 『このような所におすすめです!』

- 飲食店
- 学校
- 介護施設
- 幼稚園
- タバコの臭う部屋
- カラオケボックス
- ペットショップ

お手軽簡単! 救急車品質!

- ・面倒なフィルター交換など一切なし!
- ・お手入れ簡単!

最大50畳まで対応可能
そのパワーで様々なシーンや
施設も強力除菌・脱臭



◎連続モードと時限モードを選択可能

連続モードではオゾン濃度をレベル4まで調節できるので
急な機会にも濃度を上げてしっかり除菌・脱臭ができます。
時限モードは運転時間1時間から最長6時間のタイマー設定が可能。

世界一安全な「Wセーフティ機能」



◎人感センサー搭載で安心

センサーの前60cm以内に障害物を感知するとオゾン放出を
止める機能を搭載。センサーが感知している時はオゾン放出を止め
ファンだけが動きます。
お子様がいる環境でも安心してお使いいただけます。



◎オゾン自動制御モニター(別売)

空間のオゾン濃度が安全数値基準(0.1ppm)になると、オゾン発生を
自動で停止し、0.08ppm以下になると再発生します。



※エアバスター本体をお部屋の高い位置に設置してください。

✓ 『このような所にも使われています』



同機種BT-03(消防用)は全国500台以上の救急車に搭載
救急隊員を菌やウイルスから守っています

過酷な現場で働く救急隊員を守るため、
東京消防庁をはじめとする全国500台以上の
救急車にエアバスター(消防用名称: BT-03)が
搭載されています。

エアキューブがつくる
こちよ空間



オゾン・紫外線ランプ式 除菌・脱臭装置
Ozone & Ultraviolet
Air Generator

~16
畳

AIR CUBE

- ・スタイリッシュ&コンパクトボディ
- ・使いやすい16畳タイプ。
- ・ファンの音がしにくい静音設計。
- ・オゾン臭が苦手な方でも使えるオゾンランプ管仕様。
- ・日常のお手入れは一切なし！
※オゾンランプ管は9000時間(約1年)で交換

最大16畳まで対応可能
スモールボディでも
強力除菌・脱臭

✓【このような所におすすめです！】



お部屋丸ごと丸洗い
まるで清涼空間



ハンディオゾン除菌・脱臭専用機【エアファイター】
Ozone Air Generator

24時間
タイマー

60分
ダイヤル
タイマー

~30
畳

AIR FIGHTER

- ・本体約3.4kg。片手で持ち運び可能なハンディタイプ。
- ・24時間タイマー&60分ダイヤルタイマー搭載。
稼働時間を5分~60分に設定可能な
ダイヤル式タイマーをダブルで搭載。
無人での自動運転を実現。
- ・オゾンランプ管は9000時間で交換。

30畳までの空間を
スピード
除菌・脱臭

✓【このような所におすすめです！】



人が集まる大空間は
オラくりんで徹底セーフティ



防衛省・消防庁導入システム採用

2タイプのタイマー搭載で細やかな制御や
自動運転など、ご利用目的に合わせて
除菌・脱臭時間を管理！！



◎ウィークリータイマー搭載

セットした時間になると毎日稼働する24時間タイマー搭載で毎日設定の手間が省け、夜間の無人運転にも便利です！

◎連続運転&60分タイマー搭載

連続運転と60分までのカウントダウンタイマーで好きな時間内の調整が可能です。急な機会や、空いた時間でもOK！

◎オゾン回収機能搭載

停止後に、内蔵のファンが自動で一定時間作動しオゾンガスを回収するので、その後室内が使用可能になります。

All About Clean AlaClean II

オゾン発生量2000mg/hで広いスペースの
菌・強い臭いを強力除菌・脱臭！

防衛省・消防庁採用商品

✓ 『このような所におすすめです！』



ご使用の容積と除菌・脱臭のための予想時間 目安表

容積	対象物	トイレ臭・ペット臭・タバコ臭・にんにく臭等	ゴミ臭・カビ臭・下水臭・消毒臭・エチレンガス等	硫化水素・塩素化合物等	アンモニア系化合物・ホルムアルデヒド・VOC等
		15分	27分	38分	49分
100m ³	48m ² ×2.5m	15分	27分	38分	49分
200m ³	60m ² ×3.5m	22分	38分	53分	70分
500m ³	98m ² ×5m	34分	60分	84分	110分

※株式会社タムラテコ調べ



さらにハイパワーの

オラくりんPRO AT-300HKR

3000mg/hを誇るオゾン発生量で

強力除菌脱臭！

各製品仕様



メーカー希望小売価格 192,000円(税抜)

オゾン脱臭器AIR BUSTER エアバスター

製品仕様

型式	TM-11SF	
定格電圧	AC100V	
定格周波数	50Hz/60Hz	
定格消費電力	7.6W	
オゾン発生方式	浴面放電式	
オゾン発生量	レベルLL	20mg/h
	レベルL	30mg/h
	レベルH	40mg/h
	レベルHH	50mg/h
風量	レベルLL	13m ³ /h
	レベルL	15m ³ /h
	レベルH	17m ³ /h
	レベルHH	19m ³ /h

運転時間 (時限運転モード)	レベルLL	約6時間
	レベルL	約4時間
	レベルH	約2時間
	レベルHH	約1時間
有効スペース	6~50畳	
近接センサ仕様	有効距離約60cm(前面よりの反射のない事)	
使用温度・湿度範囲	5~35°C 80%RH以下(結露の無い事)	
質量	約1100g	
外形寸法	幅195×奥行134.5×高さ211(mm)	
別売品	オゾン濃度監視モニター	
付属品	・壁取付板・木ねじ・発生体取外金具 ・清掃用ブラシ・取扱説明書・保証書	



メーカー希望小売価格 70,000円(税抜)

オゾン脱臭器AIR CUBE エアキューブ

製品仕様

型式	SY-04OZ
定格電圧	AC100V (専用A Cアダプタ使用)
定格周波数	50Hz/60Hz
定格消費電力	6.4W
オゾン発生方式	冷陰極紫外線ランプ
オゾン発生量	2mg/h

有効スペース	約16畳まで
付属品	取扱説明書・保証書
使用温度・湿度範囲	5~35°C 80%RH以下(結露の無い事)
質量	約420g
外形寸法	幅110×奥行66.2×高さ176.3mm
消耗品	オゾンランプ管 12,000円(税抜)



メーカー希望小売価格 150,000円(税抜)

オゾン脱臭装置AIR FIGHTER エアファイター

製品仕様

型式	SY-42ND
定格電圧	AC100V
定格周波数	50Hz/60Hz
定格消費電力	6.4W
オゾン発生方式	冷陰極紫外線ランプ
オゾン発生量	375mg/h

有効スペース	約30畳まで
付属品	取扱説明書・保証書
使用温度・湿度範囲	5~35°C 80%RH以下(結露の無い事)
質量	約3400g
外形寸法	幅588×奥行99×高さ172mm
消耗品	オゾンランプ管 30,000円(税抜)

⚠ 無人の環境でご使用下さい



メーカー希望小売価格 500,000円(税抜)

オゾン脱臭装置オラくりんII

製品仕様

型式	TT-200HD
定格電圧	AC100V
定格周波数	50Hz/60Hz
定格消費電力	80W
オゾン発生量	MAX 2000mg/h
風量	150m ³ /h

付属品	取扱説明書・保証書(郵送)
使用温度・湿度範囲	5~35°C 80%RH以下(結露の無い事)
質量	約7500g
外形寸法	幅382.5×奥行160×高さ353(mm)
制御	ウィークリータイマー (パナソニック社製)

⚠ 無人の環境でご使用下さい



メーカー希望小売価格 850,000円(税抜)

オゾン脱臭装置オラくりんPRO

製品仕様

型式	AT-300HKR
定格電圧	AC100V
定格周波数	50Hz/60Hz
定格消費電力	100W
オゾン発生量	MAX 3000mg/h
風量	150m ³ /h

付属品	取扱説明書・保証書(郵送)
使用温度・湿度範囲	5~35°C 80%RH以下(結露の無い事)
質量	約7500g
外形寸法	幅382.5×奥行160×高さ353(mm)
制御	ウィークリータイマー (パナソニック社製)

⚠ 無人の環境でご使用下さい

⚠ 安全にお使いいただくために

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

- ※オゾン発生量は、当社測定条件によるもので使用環境によって変動します。
- ※本製品は、日本国内向け仕様で設計されている為、海外では使用できません。
- ※詳しい性能・仕様・制約条件等につきましては、販売担当者にお問合せ下さい。
- ※本製品は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ※製品の色は、印刷のため実際と多少異なって見える場合があります。